BRONPI
bioetanol

RECOMENDACIONES DE USO

Estimado cliente:

Queremos darle las gracias por haber elegido uno de nuestros productos. El producto que usted ha adquirido, es algo de gran valor, por ello le invitamos a leer detenidamente este pequeño manual, para sacar el máximo partido al aparato.

ADVERTENCIAS GENERALES

Nuestra responsabilidad se limita al suministro del aparato. Su instalación se debe realizar conforme a los procedimientos previstos para este tipo de aparatos, según las prescripciones detalladas en estas instrucciones y las reglas de la profesión.

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Ubicar la unidad en un lugar fijo, seguro y sin corriente de aire ya que la llama se puede agrandar notablemente y salir de la cámara.

- Los **modelos murales** (incluidos apliques) deberán fijarse bien a la pared. ***Hemos de prever que la misma no posea materiales inflamables o susceptibles de ser afectados por choque térmico*** y supervisar que el modelo esté a nivel para evitar el derrame del bioetanol.
Asimismo, en caso de realizar el modulo para el encastre se recomienda el uso de rejillas de ventilación (una en la parte inferior y otra en la parte superior a unos 30 cm del techo) para establecer un ciclo de convección natural y evitar el sobrecalentamiento de la parte superior del modulo.

- Los **modelos de pedestal**, ***deberán colocarse sobre una superficie no inflamable o susceptible de ser afectada por choque térmico*** e igualmente la misma deberá estar nivelada para evitar el derrame del bioetanol. Cuando el aparato se instale sobre un suelo no completamente refractario, se tendrá que introducir una base ignífuga,

- En el radio de 1 metro desde el quemador, no debe haber elementos inflamables.

- Sólo debe usar como combustible bioetanol, ***queda totalmente prohibido el uso de otro combustible,*** ya que seria peligroso por su inflamabilidad y su toxicidad.

- Se recomienda siempre para encender el bioetanol mantener la mano a una cierta distancia (usaremos un útil que nos permita prender el etanol sin acercar en exceso la misma) ya que si el quemador está expuesto al calor o aun está caliente de un encendido anterior, al encenderlo

se producirá una pequeña explosión (deflagración), que es natural del combustible.

- No depositar materiales inflamables en las proximidades del mismo.
  No ponga elementos ajenos al modelo, o no autorizados por el fabricante, sobre la llama, como papel, alimentos, madera, plástico...etc. ya que es peligroso.

- Jamás rellenar el quemador mientras éste esté encendido. Debe esperar entre 15-20 minutos a que se enfríe y posteriormente rellenar el quemador.
  Nota: en caso que use las piedras o leños cerámicos decorativos, recordarle que éstos se calientan y no se deben tocar sin protección.

- **Jamás trasladar el modelo si está en funcionamiento**.

- Procure que el contenido del quemador se queme completamente, para que en los periodos de no uso esté siempre vacío, ya que el etanol se evapora y los gases se pueden inflamar.

- Para regular o apagar el quemador use el mango que para tal propósito se adjunta. Recuerde que los pomos de la tapa estarán muy calientes.

- Ubique el modelo en una estancia ventilada.

- Con el calor, el material puede cambiar de color y producir pequeños ruidos, que son naturales de los materiales.

- Inicialmente se podrá notar la emisión de humos y olores típicos de los metales sometidos a gran solicitación térmica y de la pintura todavía fresca.

- Durante las primeras puestas en marcha, ningún objeto debería apoyarse sobre el aparato y, en particular, sobre las superficies lacadas. Las superficies lacadas, no deben tocarse durante el calentamiento.

- Guarde el bioetanol, en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Asimismo recordarle que el fuego es un elemento peligroso, por tanto no permita que los niños jueguen ni experimenten con él. Manténgalos a una distancia segura y siempre bajo la observación de un adulto.

¡¡CUIDADO!! Se advierte que tanto el aparato como el cristal se vuelven muy calientes y no se deben tocar.

- El tipo de combustible comercializado por Bronpi Calefacción S.L.(Alcohol totalmente desnaturalizado 94.14º) es conforme con toda la normativa legal vigente en España y por tanto cumple con todos los requisitos necesarios para su distribución y venta.

PRIMEROS AUXILIOS.

En caso de duda o cuando persisten síntomas de malestar, solicitar atención medica.
Inhalación: situar al accidentdo al aire libre, mantenerle caliente y en reposo. Si está inconsciente solicitar ayuda medica
Contacto con los ojos: En caso de llevar lentes de contacto quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante al menos 10 minutos, tirando hacia arriba de los parpados y buscar asistencia medica.
Contacto con la piel: Lavar la piel con agua o jabón o un limpiador adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.
Ingestión: Buscar atención medica. Mantener en reposo. NUNCA provocar el vomito.

Teléfono de urgencias (Instituto Nacional de Toxicología): 91 562 04 20

ALMACENAMIENTO.

Producto fácilmente inflamable (R-11) .Almacenar el bioalcohol según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar el envase entre 5-35ºC en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Una vez abierto el envase, ha de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlo verticalmente para evitar derrames.

Los datos incluidos en este manual no son vinculantes.

La empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones y mejoras sin ningún preaviso.

BRONPI

BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.

Ctra. Córdoba Málaga Km. 70
LUCENA (Córdoba) ESPAÑA
Telf: +34 957 50 27 50 – Fax: +34 957 59 17 25
Email : bronpi@bronpi.com
Web : www.bronpi.com